

RUEDA SOLA POLIAMIDA CALOR 100X38MM 250KG POHI 102/12G 725214 BLICKLE



Descripción del producto

- Blickle TempLine® Performance Rueda de termoplástico, resistente al calor

CARACTERISTICAS

- Rueda:
- Termoplástico altamente resistente al calor, resistente a los golpes, dureza 85 Shore D
- Excelente resistencia a la rodadura y al giro
- Fácil operación en superficies lisas
- Alta resistencia a la abrasión
- Color gris oscuro
- Apto para autoclaves (ejecución con orificio liso y rodamiento de bolas de acero inoxidable Con grasa resistente al calor "-HXK")
- Otras características:
- Alta resistencia química a muchas sustancias agresivas
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +250 °C
- Temperatura del horno temporalmente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe exceder +250 °C

ESPECIFICACIONES

- Ø Rueda: 100 mm
- Ancho de rueda: 38 mm

- Capacidad de carga a 4 km/h: 250 kg
- Capacidad de carga a +70°C: 250 kg
- Capacidad de carga a +170°C: 200 kg
- Capacidad de carga a +250°C: 150 kg
- Capacidad de carga (estática): 625 kg
- Tipo de rodamiento: orificio liso
- Chavetero del cubo (T1): 45 mm
- Resistencia a la temperatura mínima: -25°C
- Resistencia a la temperatura máxima: 250°C
- Dureza de la banda de rodadura y del neumático: 85 Orilla D
- Unidad de peso: 0.3 kg
- Sin dejar marcas: Sí
- No mancha: Sí

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.