

# RUEDA TERMOPLASTICA GIRATORIA INOXIDABLE AGUJERO PASANTE 75X25MM 75 KG LRXA-TPA 75G BLICKLE 772881 BLICKLE

## Descripción del producto

**Rueda giratoria doméstica con soporte inoxidable con agujero pasante, Rueda con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno**

### Soporte:

Estampado de acero cromo-níquel inoxidable de alta calidad (n° de material 1.4301/AISI 304), con doble carril de bolas en la cabeza giratoria, con robusto vástago central, protección de bolas mediante forma especial de la placa base y arandela esférica. El carril de bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Todos los componentes, incluido el material de eje, son inoxidables. Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.

### Ruedas:

De goma elastomérica termoplástica (TPE) de alta calidad, alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura y resistencia al giro bajas, respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, unión indisoluble con el núcleo.

### Banda de rodadura/neumático:

De toma elastomérica termoplástica (TPE), aceitosa.

### Núcleo:

De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Unión indisoluble.

### Color del núcleo:

color gris

## Datos técnicos

Visualización en: mm / kg /

°C

<b>Dimensión de platina</b>	43
<b>Ø Agujero tornillo</b>	11
<b>Ø Rueda</b>	75 mm (D)
<b>Ancho rueda</b>	25 mm (T2)
<b>Capacidad de carga</b>	75 kg
<b>Altura total</b>	98 mm (H)
<b>Voladizo rueda girat.</b>	29 mm
<b>Peso por unidad</b>	0,2 kg
<b>Resistencia a la temperatura</b>	-20 ° C
<b>Resistencia a la temperatura hasta</b>	60 ° C
<b>Dureza de banda de rodadura</b>	85° Shore A
<b>Tipo de rodamiento</b>	Casquillo liso