

# RUEDA GIRATORIA GRIS LH-ALEV 100K-1-SG 615138 BLICKLE

## Descripción del producto

**Rueda giratoria con soporte de chapa de acero, versión para carga pesada, con platina atornillable, Rueda de goma maciza elástica para carga pesada "Blickle EasyRoll", con núcleo de aluminio, no decolorante**

### Soporte:

Estampado de chapa de acero gruesa, con placa y brazos reforzados, con muy robusto vástago central atornillado y asegurado, con doble carril de bolas en cabeza giratoria, adicionalmente reforzada con cuatro cojinetes endurecidos de forma especial, por lo tanto especialmente insensible a golpes y choques. Eje de rueda atornillado. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

### Ruedas:

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll", muy alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura baja, muy respetuosa con el suelo, vulcanizada sobre el núcleo.

### Banda de rodadura/neumático:

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll".

### Núcleo:

De aluminio fundido a presión. Banda de rodadura vulcanizada.

### Color del núcleo:

color gris plata

### Variante:

no decolorante

## Datos técnicos

Visualización en:

mm / kg /

<b>Dimensión de platina</b>	100 x 85	°C
<b>Distancia agujeros</b>	80 x 60	
<b>Ø Agujero tornillo</b>	9	
<b>Ø Rueda</b>	100 mm (D)	
<b>Ancho rueda</b>	40 mm (T2)	
<b>Capacidad de carga</b>	200 kg	
<b>Altura total</b>	140 mm (H)	
<b>Voladizo rueda girat.</b>	45 mm	
<b>Peso por unidad</b>	1,8 kg	
<b>Resistencia a la temperatura</b>	-25 ° C	
<b>Resistencia a la temperatura hasta</b>	80 ° C	
<b>Dureza de banda de rodadura</b>	65° Shore A	
<b>Tipo de rodamiento</b>	Cojinete a bolas	