

DISCO FLAP ZIRCONIO 4-1/2"X7/8" GR40 205505 TOP LINE RHODIUS

Descripción del producto

- Disco abrasivo de láminas de circonio con un máximo efecto de desgaste y una alta durabilidad.
- Máxima vida útil.
- Excelente rendimiento de arranque de virutas.
- Soporte de material fibroso resistente.

CARACTERISTICAS

- Este disco abrasivo tipo abanico (disco de láminas) es adecuado para amoladoras angulares de todas las clases de potencia.
- El disco abrasivo tipo abanico LSZ F EXTENDED de RHODIUS ha sido diseñado específicamente para trabajar acero inoxidable (p. ej. V2A, 1.4301) y acero (acero negro, también denominado acero de construcción, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido. El disco destaca por su larga durabilidad y por un arranque de material agresivo constante.
- El disco se ha fabricado conforme a la norma EN 13743, se ha comprobado su seguridad y ha sido certificado por la oSa. Tiene un plato portante de fibra de vidrio. El usuario puede trabajar con alta presión de contacto. En el LSZ F EXTENDED se utiliza como grano abrasivo un corindón de circonio de alta calidad. Este es autoafilante. Todos los discos de láminas de RHODIUS están libres de hierro y azufre. Las láminas en este disco están colocadas de forma cónica. La disposición cónica de las láminas de 10° mejora la ergonomía durante el desbaste, facilitando así el manejo.
- Con el LSZ F EXTENDED, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoría. Los productos RHODIUS TOPline son garantía de máximo rendimiento y calidad.
- El LSZ F EXTENDED destaca por una vida útil muy larga. El «revestimiento Top-Size» especial de las láminas consigue, a su vez, un rectificado todavía más frío. Esta herramienta prémium es perfecta para trabajos de desbaste muy exigentes y ofrece una excelente relación precio-rendimiento.
- El disco abrasivo tipo abanico está disponible en los diámetros de 115 mm y 150 mm y, dependiendo del modelo, con los granos FEPA 40, 60 y 80.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ESPECIFICACIONES

- Calidad: TOP LINE
- Diámetro: 115 mm
- Grano: 40
- Eje: 22.23 mm
- Forma: Oblicuo
- Velocidad de trabajo: 80 m/s
- Velocidad máxima: 13300 rpm
- Apto para: amoladora angular manual

GARANTIA

GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.