

DOBLADORA TUBO 3/4" EMT & 1/2" RIGIDA CON PALANCA 48-22-4071 MILWAUKEE

Galería



Descripción del producto

- Nuestro doblador de conductos de aluminio de 3/4" cuenta con marcas de alto contraste para la mejor visibilidad que le permite hacer dobleces con facilidad y precisión. Un gancho y pedal reforzados y una zapata de aluminio liviana le brindan mayor durabilidad, mientras que una manija segura con doble perno no se aflojará después uso repetido. La zapata del doblador de tubos conduit presenta la mayoría de las referencias de flexión, así como una tabla de referencia resistente al desgaste para un uso más fácil. Los multiplicadores de compensación se presentan en la zapata mientras que el centro de 30 °, 45 ° y 60 ° de las muescas de flexión del asiento y un La parte posterior del indicador de curvatura de 90° le permite doblar conductos con facilidad y precisión. El doblador de aluminio es mejor para conductos EMT de 3/4", rígidos de 1/2" y IMC de 1/2"

CARACTERISTICAS

- Marcas de alto contraste
- Gancho y pedal reforzados
- Manija segura con doble perno
- La mayoría de las referencias de flexión
- Cuadro de referencia resistente al desgaste
- Ángulos de referencia claves en la zapata
- Multiplicadores de compensación en el zapato
- Centro de 30, 45 y 60 grados de muescas de pliegue de silla de montar

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Parte trasera del indicador de curvatura de 90 grados
- Zapato de aluminio ligero
- Para EMT de 3/4", 1/2 rígido y IMC de 1/2"

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 39"
- Peso: 2 Kg (4.5 libras)
- Material: Aluminio
- Tamaño: 3/4" EMT, 1/2" rígido, 1/2" IMC

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.