

GRASA NEGRA LUBRICANTE AEROSOL

590ML 53-0047 SABO

Descripción del producto

CARACTERISTICAS

Formula desarrollada como lubricante en grasa para lubricar piñones abiertos, poleas y fajas, donde una grasa de gran poder es necesaria. Deja una película de grasa de molibdeno. Por su función específica este producto está compuesto con grasas y solventes, por lo que el producto al ser actuado, sale en forma líquida y luego de algunos segundos toma su apariencia cremosa final.

ESPECIFICACIONES

- Grado NL61 2
- Cantidad: 590 ml
- Penetración 25g: 225(sin trabajo)
- Trabajado: 280C
- Punto goteo: 245C
- Timkem: 60
- Indice de viscodidad: 87
- Punto de inflamación: 260° C
- Punto de escurrido: -15°C
- Textura: Cremosa cuando seca
- Color: Negro
- Composición: solvente y grasas

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José, Uruca

USOS

Para lubricar piñones abiertos, poleas, roles en banda transportadora, muñoneras, etc.

INSTRUCCIONES

Apague el equipo. Agite fuertemente el envase, quite la tapa, use la extensión, rocíe sobre la superficie a engrasar. Realizar esta operación tantas veces sea necesario. En caso de que se atascara la boquilla, invierta el envase durante cinco minutos y vuélvalo a utilizar. Utilice la boquilla de repuesto en caso necesario.

PRECAUCIÓN

Producto inflamable. Utilizar en áreas ventiladas. Evite respirar sus vapores en forma prolongada. Evite el contacto prolongado con la piel. No rocíe los ojos. No induzca al vómito. No lo exponga a temperaturas superiores a 120°F/49°C. No conserve la lata dentro de vehículos cerrados, directamente bajo rayos solares, ni cerca de fuentes de calor.

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.