

PORTA PUNTAS DE PIVOTE 48-32-2301 MILWAUKEE

PORTA PUNTAS DE PIVOTE 48-32-2301 MILWAUKEE

Galería



Descripción del producto

- Nuestro adaptador de ángulo recto SHOCKWAVE™ cuenta con un sistema SHOCKZONE™ interno optimizado que absorbe el par máximo y evita roturas. Los vástagos están hechos de acero CUSTOM ALLOY76™ que está diseñado para una mayor vida útil. Los engranajes endurecidos proporcionan una mayor transferencia de par para una mayor durabilidad. Con un perfil delgado de sólo 1,4», el adaptador permite el acceso a los espacios más reducidos. El adaptador de ángulo recto SHOCKWAVE™ está diseñado para su uso tanto en taladradoras de impacto como en taladradoras y funciona con todos los accesorios de vástago hexagonal de 1/4».

CARACTERISTICAS

- La zona de impacto interna optimizada absorbe el par máximo y evita roturas.
- Acero Alloy76™ personalizado diseñado para una vida útil prolongada
- Perfil delgado de 1,4" para un acceso reducido
- Proporciona hasta 30 veces más vida útil
- Cuenta con un imán para retener las brocas.
- Sobremolde de goma ergonómico para mayor comodidad durante el uso.
- Para usar con accesorios de vástago hexagonal de 1/4"
- Diseñado para su uso en destornilladores de impacto y taladros atornilladores.
- Los engranajes endurecidos permiten una mayor transferencia de par.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ESPECIFICACIONES

- Magnético: Sí
- Longitud: 1.2"
- Peso: 0.3 lb
- Altura: 5.95"
- Ancho: 1.4"
- Aplicación del material: De múltiples fines
- Tamaño de la unidad de salida: 1/4"

INCLUYE

- (1) 1" PH2
- (1) Adaptador de ángulo recto de impacto SHOCKWAVE™ (48-32-2390)

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.