

ALAMBRE MIG TUBULAR PROTEGIDO CO2 E71T-1C 0.045"X15KG (1.2MM) SOSWM3- 434 SWEISS

Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Permite realizar aplicaciones de soldadura en posiciones difíciles.
- Excelente charco de fusión generando una excelente presentación del cordón
- Produce una mayor penetración en materiales gruesos.
- Permite velocidades de soldadura más altas.
- Mejora las propiedades mecánicas.
- Los altos niveles de desoxidantes de manganeso y silicio toleran superficies con escamación ligera hasta pesada.
- Excelentes resultados en aceros al carbono de baja aleación donde se necesitan elementos aleantes (Manganeso y Silicio)

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 28 cm
- Ancho: 27 cm
- Altura: 11 cm
- Tipo de alambre: E71T-1C
- Peso: 15Kg (33 lb)
- Tipo de metal: Acero carbono
- Norma: AWS A5.18 - ASME SFA 5.18 / E71T-1C

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Ø Diámetro: 0.045" (1.2 mm)

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.